

DESCRIPCIÓN

KIMIWAX es una cera acrílica co-polímera base agua que forma una fuerte capa transparente y resistente que no amarillea para proteger distintos tipos de acabados de concreto ofreciendo un excelente brillo estético y protección ya que actúa como un revestimiento, alargando la vida del acabado final.

BENEFICIOS

- Reduce la necesidad de resellar las superficies.
- Incrementa la resistencia al deslizamiento.
- Recubrimiento duradero y resistente al desgaste.
- No amarillea.

RENDIMIENTO

1 Galón de KIMIWAX cubre aproximadamente 150 m². Se recomienda aplicar dos o tres capas. La proporción puede variar dependiendo del efecto final deseado.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- Para aplicación manual, aplicar con microfibras, esponja o estopa. Preferentemente 2 o 3 capas. Deje unos 40 minutos que se seque entre capas. Al aplicar con máquina se maximiza el brillo de la cera.
- Pulido con máquina pulidora de alta velocidad va a maximizar el brillo. Permita 4 horas para curar y secar antes de reanudar el tránsito peatonal. Vuelva a aplicar cuando sea necesario.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Antes de aplicar KIMIWAX asegúrese de eliminar los residuos de ceras, grasas y suciedad en general de la superficie.
- Se recomienda realizar un lavado profundo eliminando suciedad y ceras viejas.

MANTENIMIENTO

- Para limpiar la superficie pulida con KIMIWAX se debe realizar usando sólo agua y un mop suave o microfibra. No utilice productos de limpieza agresivos, como el amoníaco, a base de cítricos o blanqueadores. El uso de una herramienta de limpieza abrasiva raya y opaca la superficie encerada.

ALMACENAMIENTO

Mantenga en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES

No dejar al alcance de los niños. Leve irritante a la piel. En caso de ingestión no induzca al vómito y acuda al médico de inmediato. En caso de contacto con los ojos aplique chorro de agua y acuda al médico. Al contacto con la piel, lave con agua, después puede lavar con jabón.